FEUILLE DE PRESTATION
DÉCOUPE

✓ DEVIS
✗ COMMANDE

Date : ____ / ____ / ____

Délai souhaité : ____ / ____ / ____

✓ Enlèvement client
✗ Livraison atelier
✗ Livraison chantier

Adresse :

Nom du client : ____
Adresse : ____
Tél. : ____
Mail : ____
Réf. commande : ____

AGENCE RATTACHÉE

STP	✓
ALB	
THO	

Veuillez prendre contact avec votre commercial ou votre assistante commerciale.

- Base de facturation : panneau entier
- En cas de commande avec chants plaqués, les dimensions sont à donner finies

PIÈCE VUE DE DESSUS
AR
G D
AV

SIGNATURE :

	CARACTÉRISTIQUES		DIMENSIONS ET QUANTITÉ			PLACAGE DE CHANTS							
DÉSIGNATION (REF. CLIENT)	TYPE DE PANNEAUX	ÉPAISSEUR (mm)	1ÈRE COTE (mm) **SENS DU FIL**	2ÈME COTE (mm)	QUANTITÉ	CHANT		TYPE DE CHANT		CHANT AV 1ère cote	CHANT AR 1ère cote	CHANT G 2ème cote	CHANT D 2ème cote
						OUI	NON	MINCE 0.5 À 1mm	ÉPAIS 2mm				

COMMENTAIRES

RAIDISSEUR DE PORTE :

Permet de rigidifier les panneaux Idéal pour ceux de grandes surfaces.

Usinage réalisable par nos soins : ____

CADRE RÉSERVÉ À LALLIARD

Commercial(e) : ____
Assistant(e) commercial(e) : ____
N° de compte client : ____
✓ PRO ✗ PAR

DIMENSIONS ET SENS DU FIL DU BOIS

Pour les panneaux bois (3 plis, lamellé collés, contreplaqués, etc), le fil correspond au veinage du bois.

Par convention, la première dimension annoncée correspond au sens du fil.

LALLIARD TECHNIPÔLE PANNEAUX