

DELTA®-THAN

Colle mastic en cartouche,
durablement élastique.



Description	
Applications	Colle pâteuse, durablement élastique après prise, pour le collage des recouvrements entre membranes synthétiques DELTA® et de leur assemblage avec maçonnerie, béton, bois, aluminium, acier, PVC rigide, bitume. Applications extérieures exclusivement.
Caractéristiques	
Matériau	Caoutchouc styrol, couleur noire, à base de solvants.
Contenance	Cartouche de 310 ml
Température de mise en oeuvre	+5°C à +40°C, avec stockage tempéré préalable.
Température de fonctionnement	- 30 °C à + 80 °C
Conditionnement	Carton de 12 cartouches, 85 cartons par palette
Durée de stockage	2 ans en local tempéré
Conditions de stockage	+5°C à +30°C
Divers	
Supports adaptés au collage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ maçonnerie, ▪ béton, ▪ bois, ▪ aluminium, ▪ acier, ▪ PVC rigide, ▪ bitume.
Prescriptions de pose	Appliquer un boudin d'env. 8 mm sur le support à assembler. Pour l'assemblage des recouvrements et abouts de lés, appliquer une pression. La réalisation des raccords à la maçonnerie (...) nécessite l'emploi d'une aide à la fixation mécanique type clous à tête large.
Temps de prise	Sur membrane HPV : env. 1 h Sur membrane non HPV : env. 24 h
Rendement	env. 7 m linéaires par cartouche
État du support	Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, de traces de graisse, ne pas être gelé et suffisamment porteur.
Certification	Cité dans l'ATEX du CSTB « DELTA®-FASSADE »